


- # RENVOOI
- Symbolen alleen van toepassing indien in de woning aangegeven
- ## ELEKTRISCHE INSTALLATIE
- | | |
|---|--|
|  | Aansluitpunt 1 fase, nul en beschermingscontact, pv-instal bedraad, niet afgemonteerd (loos in mk) |
|  | Aansluitpunt voeding PV-installatie (indien PV-install aanwezig) |
|  | Loze leiding wordt bedraad met CAI en UTP kabel, niet afgemonteerd. |
|  | Aansluitpunt TV |
|  | Aansluitpunt DATA |
|  | Deurbel |
|  | Centraal aardpunt |
|  | Centraaldoos tbv verlichting |
|  | Beldrukker |
|  | Enkelpolige schakelaar met wandcontactdoos |
|  | Aansluitpunt tbv armatuur op wand |
|  | Rookmelder, oplicht op lichtnet conform NEN 2555 |
|  | Schakelaar, 1-polig |
|  | Schakelaar, serie- |
|  | Schakelaar, wissel- |
|  | Schakelaar, wissel-, 2-voudige uitvoering |
|  | Schakelaar, wissel-enkelpolig |
|  | Schakelaar, 3-standen tbv bediening ventilatie |
|  | Sluising naar wp (tje) |
|  | Na-regeling (m) |
|  | Buitenvoeler (N-NO zijde schaduwrijk) |
|  | Verdeelinrichting |
|  | Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact |
|  | Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, waterdicht |
|  | Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, verticaal |
|  | Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, horizontaal |
|  | Wandcontactdoos met wisselschakelaar |
|  | Wandcontactdoos, perilex, 2x230V tbv fornuis |
|  | Wandcontactdoos, perilex, wp 230V. WP 400V |
|  | Dakdoorvoer t.b.v. PV |
|  | Ruimteoverserving omvormer PV-installatie |
|  | PV-paneel |
|  | PV panelen ter indicatie, aantal en positie kan afwijken van tekening |
|  | aantal PV panelen conform de specifieke bouwnummer BENG berekening |

- | CENTRALE VERWARMING - EN WATERINSTALLATIE | | | |
|---|---|---|--|
| hwa = | hemelwaterafvoer -
voor posities zie blokoverzicht |  | opstelplaats verdeler-
voerverwarming |
| | buitenkranen vorstrijt |  | verwarmingselement in badkamer
electrisch |
|  | opstelplaats warmtepomp (WP) | | |
|  | opstelplaats expansievat | | |
| REINVOEG GEVEL | | | |
|  | VENTILATIE INSTALLATIE | | |
| | opstelplaats gebalanceerde ventilatie (WTVW) | | |
| | afzuigpomp mechanische ventilatie plafond | A | suisrooster |
| | afzuigpomp mechanische ventilatie wand | V | ventilatierooster |
|  | | S | screen |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |

- ### BOUWKUNDIG RENVOOI



Kruipruik

Entree symbol

betonwanden

 - langseivel 90 mm
 - kopgevel en woningscheidende wanden 100 mm

isolatie 160 mm

metseiwiek 100 mm

gebeten 70/100 mm

lichte schiedingwand geïsoleerd 100 mm

lichte schiedingwand ongeïsoleerd 118 mm

dakpakket

ribbenvloer 350 mm

betonvloer 200 mm


dekvloer 70 mm

wandtegelwerk vlg. technische omschrijving

OPSTELPLAATS

wm = wasmachine

wd = wasdroger



Draaglichting
Vlaegm. 0,20

R

L

*** Akoestische rooster / valdorpel / stofdorpel slaapkamersduren**

RENVOOI BEGLAZING

 - beglazing aan binnenzijde (2 en 3)
 - inbraakwerendeisdeklasse 2 (2 en 3)

 beglazing dubbel isolierend
 beglazing triple isolierend
 beglazing dubbel isolierend, let
 beglazing triple isolierend, let
 beglazing dubbel isolierend, isol
 beglazing triple isolierend, do
 beglazing, matglas
 beglazing, 30 mm brandwerend
 beglazing, geluidswerend
 beglazing, zuiverend

- | Wijziging nr. | Wijziging datum | Wijziging omschrijving |
|---------------|-----------------|------------------------|
|---------------|-----------------|------------------------|

- | | | | |
|-----------------|------------|---|---|
| Projectnaam: | Feel Good |  |  |
| Projectlocatie: | Middelburg | | |
| Projectnr.: | PRE12743 | | |

- Opdrachtgever: **Heijmans Vastgoed BV**
 Architect: **Inbo/Quadrant**
 Projectfase: **Verkooptekening**
 Onderwerp: **OVZT BNR 56**
Plattegr, gevel, doorsnede

VK-9.056